



**GAF**  
**Fiche technique santé-sécurité**  
**FTSS n° 1008A**  
**Date de la FTSS : Février 2012**

**SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET L'ENTREPRISE**

**NOM DU PRODUIT :** Weather Watch 2.0, Weather Watch 1.5, Weather Watch XT, StormGuard, Storm Flash

**APPELLATION COMMERCIALE :** Rouleaux de toiture

**APPELLATION CHIMIQUE/ SYNONYME :** s. o.

**FAMILLE CHIMIQUE :** s. o.

**FABRICANT :** GAF

**ADRESSE :** 1361 Alps Road, Wayne, NJ 07470

**TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HEURES (CHEMTREC) :** 800-424-9300

**POUR RENSEIGNEMENTS SEULEMENT :** 800-766-3411

**PRÉPARÉ PAR :** Santé-sécurité d'entreprise

**APPROUVÉ PAR :** Santé-sécurité d'entreprise

	Indice de risque NFPA		Indice de risque HMIS
<b>Santé</b>	1	<b>Santé</b>	1
<b>Propriétés inflammables</b>	1	<b>Propriétés inflammables</b>	1
<b>Réactivité</b>	0	<b>Réactivité</b>	0
<b>Dangers spéciaux</b>	-	<b>Protection individuelle</b>	X
<b>DANGEREUX SELON OSHA :</b>	Oui <input type="checkbox"/>		Non X

**SECTION 2 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS**

**LIMITES D'EXPOSITION EN MILIEU DE TRAVAIL**

APPELLATION CHIMIQUE	N° CAS	% (EN POIDS)	OSHA	ACGIH	AUTRE
Granulés/mâchefer	-	~40	NE	NE	NE

Asphalte	8052-42-4	~25	NE	0.5 mg/m <sup>3</sup> (fraction inhalable, comme un aérosol soluble dans le benzène)	5 mg/m <sup>3</sup> - plafond (15 min. émanations)
Calcaire	1317-65-3	~10	5 mg/m <sup>3</sup> - resp. 15 mg/m <sup>3</sup> - total	3 mg/m <sup>3</sup> - resp. 10 mg/m <sup>3</sup> - total	REL : 5 mg/m <sup>3</sup> - resp. 15 mg/m <sup>3</sup> - total
Géotextile	65997-17-3	1-3	1 f/cc – resp.	1 f/cc – resp.	REL : 5 mg/m <sup>3</sup> - total des fibres
Silice, quartz cristallin	14808-60-7	0-1	10 mg/m <sup>3</sup> / (% SiO <sub>2</sub> + 2) - resp.	0.025 mg/m <sup>3</sup>	REL : 0.05 mg/m <sup>3</sup> - resp.
Dioxyde de titane	1 3463-67-7	0-1	15 mg/m <sup>3</sup> - total	10 mg/m <sup>3</sup> - total	NE

NE = Non établi

Tel qu'indiqué par la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA, 29 CFR 1910.1200, les produits ci-dessus sont considérés comme étant des articles et ne requièrent pas de FTSS. Tous les composants énumérés pour ce produit sont intégrés au produit. Lorsque les produits sont manipulés de façon conforme et dans des conditions d'utilisation normales, la quantité d'ingrédients relâchée n'est pas suffisante pour représenter un risque important pour la santé. Même si ces produits ne sont pas assujettis aux normes de l'OSHA, GAF désire donner le plus grand nombre de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité possible afin que ce produit soit manipulé et utilisé correctement. Cette FTSS contient des renseignements importants concernant la manipulation sécuritaire et l'utilisation adéquate du produit. Cette FTSS doit être conservée et mise à la disposition des employés et des autres personnes qui utilisent ce produit. De plus, les recommandations relatives à la manipulation et à l'utilisation de ces produits doivent être comprises dans les programmes de formation des travailleurs.

### SECTION 3 : IDENTIFICATION DES DANGERS

**VOIE D'EXPOSITION PRINCIPALE :** Poussière occasionnelle, inhalation

#### SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION

**YEUX :** Peut irriter les yeux.

**PEAU :** Peut irriter la peau.

**INGESTION :** Ce produit ne doit pas être ingéré. Si ingéré, il peut causer une irritation temporaire du tube digestif.

**INHALATION :** Peut irriter les voies respiratoires.

**RISQUES GRAVES POUR LA SANTÉ :** Le NIOSH constate que les travailleurs exposés aux vapeurs d'asphalte ayant participé à des études, souffrent d'irritations répétées de la membrane séreuse de la conjonctive (irritation de l'œil) et des muqueuses des voies respiratoires supérieures (irritation du nez et de la gorge).

**DANGERS D'INTOXICATION  
CHRONIQUE :**

Des études effectuées sur les humains ont démontré que l'exposition à de la silice cristalline inhalable (quartz) peut causer la silicose, une fibrose (cicatrisation) des poumons. La silicose est une maladie grave et irréversible. Elle peut se développer même après la fin de l'exposition et peut entraîner l'invalidité et la mort. Les études effectuées sur des humains ont également démontré que la silicose est un facteur de risque de la tuberculose et que l'exposition professionnelle à la silice cristalline inhalable est associée aux maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme la bronchite et l'emphysème. Certaines études concluent à un nombre excessif de cas de sclérodémie, de maladie des tissus conjonctifs, de lupus, de polyarthrite rhumatoïde, de néphropathie chronique et de néphropathie en phase terminale chez les travailleurs exposés à la silice cristalline inhalable.

**CANCÉROGÉNÉICITÉ :**

Le NIOSH a conclu que les données recueillies lors d'études sur les humains, les animaux, la génotoxicité et l'exposition fournissent une preuve suffisante que les vapeurs d'asphalte sont une substance potentiellement carcinogène.

L'exposition professionnelle à la silice cristalline inhalable entraîne un risque de cancer chez l'humain. Le CIRC a déterminé que la silice cristalline inhalable est cancérigène pour les humains (Groupe 1) en se basant sur des études ayant apporté des preuves suffisantes de cancérigénicité chez des humains et des animaux de laboratoire. Le NTP a classé la silice cristalline inhalable parmi les cancérigènes connus pour l'humain en se basant sur des études sur des humains indiquant une relation de cause à effet entre l'exposition à la silice cristalline inhalable et une augmentation des taux de cancer du poumon. Le NIOSH a déterminé que la silice cristalline inhalable est une substance potentiellement carcinogène.

Le CIRC a déterminé que l'exposition professionnelle au dioxyde de titane est possiblement cancérigène pour les humains (Groupe 2B). D'après le CIRC, des tumeurs du poumon ont été observées chez des rats ayant été exposés à de fortes doses par inhalation et chez des rats femelles exposées par voie intratrachéale. D'autres études n'ont pas montré de tumeurs chez des rats après exposition par inhalation et aucune tumeur chez des souris ou des rats après une exposition par voie orale.

---

**SECTION 4 : PREMIERS SOINS****PREMIERS SOINS****YEUX :**

Garder les paupières ouvertes et laver sous un mince filet d'eau pendant au moins 15 minutes, de préférence à la douche oculaire.

**PEAU :**

En cas de contact avec de l'asphalte chaud. Refroidir avec de la glace ou de l'eau. Ne tentez pas de retirer l'asphalte immédiatement. Consultez un professionnel de la santé.

**INHALATION :**

Se rendre à l'air frais, dans un endroit non contaminé.

**INGESTION :**

Ce produit ne doit pas être ingéré.

**REMARQUES POUR**

L'utilisation de Water-Jel est un moyen efficace de ramollir et de retirer

LES MÉDECINS OU LES  
SECOURISTES : l'asphalte.

---

**SECTION 5 : PROCÉDÉS D'ATTAQUE DES FEUX**

---

**PROCÉDÉ D'EXTINCTION APPROPRIÉ :** Arrosage, mousse antialcool, dioxyde de carbone ou poudre extinctrice.

**PRODUIT DE COMBUSTION DANGEREUX :** Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

**PROCÉDÉS D'ATTAQUE DES FEUX RECOMMANDÉS :** Port recommandé d'un appareil de protection respiratoire autonome approuvé par le NIOSH pour se protéger de la fumée.

**DANGERS INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION :** s. o.

---

**SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

---

**MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :** Ramasser les gros morceaux. Éviter de soulever de la poussière durant le nettoyage.

---

**SECTION 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE**

---

**MANIPULATION ET ENTREPOSAGE :** L'asphalte chaud est utilisé pour appliquer beaucoup de ces produits; vous devez porter de l'équipement de protection individuelle approprié pour manipuler ce matériau.

**AUTRES PRÉCAUTIONS :** Évitez d'inhaler les vapeurs de l'asphalte chaud.

---

**SECTION 8 : CONTRÔLE D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

---

**MESURES D'INGÉNIEURIE/ VENTILATION :** s. o.

**PROTECTION RESPIRATOIRE :** S.o. dans des conditions d'utilisation normales. Dans les cas où de la poussière ou des vapeurs sont générées et peuvent dépasser les niveaux d'exposition acceptables, le port d'un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH est recommandé.

**PROTECTION DES YEUX :** Lunettes de sécurité avec protection latérale

**PROTECTION DE LA PEAU :** Le port de gants de coton ou de cuir est recommandé lors de la manipulation.

**AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION :** Aucun

**PRATIQUES D'HYGIÈNE** Lavez la peau exposée avant de manger, de boire ou de fumer et à la

<b>PROFESIONNELLE :</b>	fin de chaque quart de travail.
<b>DIRECTIVES CONCERNANT L'EXPOSITION :</b>	Ces produits doivent être manipulés à l'aide de méthodes et de techniques qui minimisent ou qui éliminent la formation de poussière ou de fumée.

---

**SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**


---

<b>APPARENCE ET ODEUR :</b>	La feuille noire mince sous forme de rouleau peut être recouverte de granulés, de talc, de sable ou de pellicule. Légère odeur d'asphalte.		
<b>POINT D'ÉCLAIR :</b>	> 500 °F	<b>LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ :</b>	Aucune donnée
<b>MÉTHODE UTILISÉE :</b>	Appareil Cleveland en vase ouvert	<b>LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ :</b>	Aucune donnée
<b>VITESSE D'ÉVAPORATION :</b>	Aucune donnée	<b>POINT D'ÉBULLITION :</b>	Aucune donnée
<b>pH (produit non dilué) :</b>	Aucune donnée	<b>POINT DE FUSION :</b>	Aucune donnée
<b>SOLUBILITÉ DANS L'EAU :</b>	Aucune donnée	<b>GRAVITÉ PARTICULIÈRE :</b>	Aucune donnée
<b>DENSITÉ DE VAPEUR :</b>	Aucune donnée	<b>POURCENTAGE DE MATIÈRES VOLATILES :</b>	Aucune donnée
<b>PRESSION DE VAPEUR :</b>	Aucune donnée	<b>POIDS MOLÉCULAIRE :</b>	Aucune donnée
<b>COV AVEC EAU (LB/GAL) :</b>	Aucune donnée	<b>SANS EAU (LB/GAL) :</b>	Aucune donnée

---

**SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**


---

<b>STABILITÉ THERMIQUE :</b>	<b>STABLE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>INSTABLE</b> <input type="checkbox"/>
<b>CONDITIONS À ÉVITER (STABILITÉ) :</b>	Aucun cas connu.	
<b>INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER) :</b>	Aucun cas connu.	
<b>DÉCOMPOSITION DANGEREUSE OU SOUS-PRODUITS :</b>	Aucun cas connu.	
<b>POLYMÉRISATION DANGEREUSE :</b>	Ne se produira pas	

---

**SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ**


---

<b>RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ :</b>	Aucun renseignement disponible pour le produit. Consultez la section 3.
---	---

---

**SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES**

**RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES :**                      Aucun renseignement disponible.

**SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**MÉTHODE D'ÉVACUATION DES DÉCHETS :**                      Ce produit, tel que fourni, n'est pas considéré comme un déchet dangereux par l'Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis selon les règlements du Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Conformez-vous aux règlements locaux et de l'État pour l'évacuation.

**CLASSE DE RISQUES DU RCRA :**                      Aucune

**SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT****TRANSPORT DOT AUX É.-U.**

**NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ :**                      s. o.

**CLASSE DE RISQUES :**    s. o.

**NUMÉRO D'IDENTIFICATION :**                      s. o.

**GROUPE D'EMBALLAGE :**    s. o.

**DÉCLARATION SUR L'ÉTIQUETTE :**                      s. o.

**AUTRE :**    s. o.

**SECTION 15 : RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES****RÈGLEMENT FÉDÉRAL DES É.-U.**

**TSCA :**    Ce produit et ses composants figurent sur la liste du TSCA 8(b).

**CERCLA :**    Aucune

**SARA**

**CLASSES DE RISQUES 311/312 :**                      Aucune

**INGRÉDIENTS À DÉCLARER 313 :**                      Aucun

**CALIFORNIA PROPOSITION 65 :**                      Ce produit contient un produit chimique identifié par l'État de la Californie comme étant cancérigène et causant des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

D'autres règlements d'État peuvent s'appliquer. Vérifiez les exigences de chaque État. Les composés suivants sont inscrits sur les listes des substances dangereuses d'au moins un des États suivants :

Appellation chimique	N° CAS	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Asphalte	8052-42-4	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Silice cristalline	14808-60-7	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dioxyde de titane	13463-67-7	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Calcaire	1317-65-3	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Géotextile	65997-17-3	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui

---

#### SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS

---

**AUTRES COMMENTAIRES :** Aucun

**DATE DE LA DERNIÈRE FTSS :** Octobre 2009

**CHANGEMENTS DEPUIS LA DERNIÈRE FTSS :** Renseignements additionnels du CIRC.

---

Ces renseignements s'appliquent aux matériaux désignés seulement et peuvent ne pas s'appliquer à de tels matériaux lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres matériaux ou dans le cadre d'autres travaux. À notre connaissance, ces renseignements étaient exacts et fiables au moment de leur compilation. Toutefois, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude, fiabilité ou intégralité. L'utilisateur est responsable de considérer ces renseignements comme étant appropriés et complets pour son utilisation particulière. Nous ne sommes pas responsables de toute perte ou de tout dommage découlant de l'utilisation de ces renseignements. Aucun renseignement de ce document ne doit être interprété comme étant une recommandation pour des utilisations qui enfreignent des brevets valides, ou comme une prolongation de licence de brevets valides.