

Quix™

Ridge Vent



Finishes a peaked roof's ventilation system



Durable, affordable Quix™ roof accessories help protect your roof and your budget

Features:

- › 4' rigid plastic vent with exterior baffle
- › Allows heat and moisture to escape at the ridge
- › Durable construction
- › Designed with special polymers to help resist UV degradation
- › Passes the 110 mph wind-driven rain test per TAS 100(A)*
- › Optional weather filter available for snow-prone climates

Nominal Specifications:

- › 11.5" width — for 12"-width ridge cap shingles
- › 18 sq. inches per linear foot of net free ventilating area
- › Hand-nail installation
- › For roof pitches 3:12 to 16:12

Code Approvals & Standards:

- › State of Florida Approved
- › UL ER15072-01
- › UL Listed to ANSI/UL 790 Class C**
- › Passes TAS-100(A) Wind-Driven Rain Resistance Test
- › Meets certain FORTIFIED Roof™ requirements. Visit gaf.com/Fortified and see current FORTIFIED Home™ standards available at fortifiedhome.org for details. U.S. only.

Explore all our solutions at quixroofing.com

* Under controlled laboratory testing.

** Refer to UL Online Certification Directory for actual assemblies.

Start it. Finish it. **Quix™**



El Respiradero de Cumbre



Acabado del sistema de ventilación de un techo en pico



Duraderos y asequibles, los accesorios para techo QuiX™ ayudan a proteger su techo y su presupuesto

Características:

- › Respiradero de plástico rígido de 4' con deflector exterior
- › Permite que el calor y la humedad escapen hacia la cumbre
- › Construcción duradera
- › Diseñado con polímeros especiales que ayudan a resistir la degradación UV
- › Supera la prueba de lluvia impulsada por vientos de 110 mph según TAS 100(A)*
- › Filtro meteorológico opcional disponible para climas propensos a la nieve

Especificaciones nominales:

- › Ancho de 11.5" - para tejas de cumbre de 12" de ancho
- › 18 pulgadas cuadradas por pie lineal de área de ventilación libre neta
- › Instalación con clavado a mano
- › Para pendientes del techo de 3:12 a 16:12

Aprobaciones y estándares del código:

- › Aprobado por el estado de Florida
- › UL ER15072-01
- › Listado según ANSI/UL 790 Clase C**
- › Pasa la prueba de resistencia a la lluvia impulsada por el viento TAS-100(A)
- › Cumple con ciertos requisitos de FORTIFIED Roof™. Visite es.gaf.com/Fortified y consulte los estándares actuales de FORTIFIED Home™ disponibles en fortifiedhome.org para obtener más detalles. Solo en EE. UU.

Explore todas nuestras soluciones en quixroofing.com

* En pruebas de laboratorio controladas.

** Consulte el Directorio de certificaciones en línea de UL para conocer los ensambles reales.

Comiencelo. Finalícelo.™

