

Quix™

Underlayment



Secondary protection
from wind and moisture



Durable, affordable Quix™ roof accessories help protect your roof and your budget

Features:

- › Ideal for most steep-slope asphalt shingle roofing jobs
- › Lightweight and easy to handle
- › Spunbond surface enhances traction and walkability
- › Synthetic construction resists tearing
- › Gray facer for a cooler working surface than black asphalt felts

Product Details*:

Nominal Specifications:

For use with asphaltic shingles.

- › Roll size: 10 squares (1,000 sq. ft. [92.9 m²]) (excludes laps)
- › Roll width: 48" (1.22 m)
- › Roll length: 250' (76.2 m)
- › Approx. roll weight: 18 lb. (8.2 kg)
- › UV exposure: UV-stabilized polypropylene construction resists UV degradation for up to 60 days**

Code Approvals:

- › Meets or exceeds ASTM D8257

Explore all our solutions at quixroofing.com

* Values stated are approximate and subject to normal manufacturing variation. These values are not guaranteed and are provided solely as a guide.

** 60-day UV resistance is based on testing conducted under controlled laboratory conditions. This product is water resistant, NOT WATERPROOF. DO NOT USE as a temporary roof to protect property or possessions.

Start it. Finish it. **Quix™**

Quiix™

Capa Base



Protección secundaria contra el viento y la humedad



Duraderos y asequibles, los accesorios para techo Quiix™ ayudan a proteger su techo y su presupuesto

Características:

- › Ideal para la mayoría de los trabajos de techos con tejas de asfalto en pendientes escarpadas
- › Liviano y de fácil manejo
- › La superficie de Spunbond mejora la tracción y la transitabilidad
- › La construcción sintética resiste el desprendimiento
- › Revestimiento gris para una superficie de trabajo más fresca que los fieltros de asfalto negro

Detalles del producto*:

Especificaciones nominales:

Para usar con tejas de asfalto.

- › Tamaño del rollo: 10 cuadrados (1,000 pies cuadrados [92.9 m²]) (excluye traslapos)
- › Ancho del rollo: 48" (1.22 m)
- › Largo del rollo: 250' (76.2 m)
- › Peso aproximado del rollo: 18 lb (8.2 kg)
- › Exposición a los rayos UV: La construcción en polipropileno estabilizado contra los rayos UV resiste la degradación UV hasta 60 días**

Aprobaciones normativas:

- › Cumple o supera la norma ASTM D8257

Explore todas nuestras soluciones en quixroofing.com

* Los valores indicados son aproximados y están sujetos a una variación normal en la fabricación. Estos valores no están garantizados y se proporcionan únicamente como guía.

** La resistencia UV a 60 días se basa en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio controladas. Este producto es resistente al agua, NO es IMPERMEABLE. NO USAR como techo temporal para proteger la propiedad o las pertenencias.

Comiencelo. Finalícelo.™ **Quiix™**