

Tecnología avanzada impermeabilizante de líquidos de GAF

Proteja su techo con confianza — contra tormentas, acumulación de agua y una variedad de elementos y condiciones — con la tecnología avanzada impermeabilizante de los recubrimientos protectores de silicona para techos de GAF.

La silicona de GAF le ofrece más opciones

Los productos de silicona de GAF hacen más que solo cumplir su función. Disponibles en una amplia variedad de fórmulas, cada uno de ellos contribuye a crear una membrana monolítica blanca, sin juntas, duradera, resistente a los rayos UV y altamente reflectante que protege contra las goteras debidas al agua estancada, a menudo con una sola capa.

- **Para la renovación, restauración o reparación de techos**, existe una fórmula de silicona GAF que puede proteger el techo a largo plazo.
- **Su amplio rango de temperaturas** significa que, tanto si se enfrenta a las temperaturas bajo cero de Canadá como al calor y la humedad del sur de Florida, la silicona mantendrá la flexibilidad y elasticidad que usted espera para proteger su techo.
- **La silicona GAF ofrece una adhesión tenaz a los sustratos comunes de techos**, que incluyen metal, asfalto liso y granulado, TPO y PVC envejecidos, hormigón estructural, SPF, Hypalon®, techos previamente recubiertos y más.
- **Es GAF, así que está garantizado.** NDL garantiza hasta 20 años de disponibilidad.*

* Solo para sistemas que cumplen con los requisitos. Se aplican requisitos adicionales. Comuníquese con GAF para obtener más información.

Para obtener más información, comuníquese con GAF Design Services al 1-877-423-7663 o a designservices@es.gaf.com

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

GAF



Revestimiento para techos de silicona de alto contenido en sólidos de GAF

Este revestimiento de silicona de alto contenido en sólidos, bajo en COV y curado por humedad proporciona una protección duradera contra los elementos climáticos, los rayos ultravioleta (UV) y las fugas debidas al estancamiento de agua para una variedad de sustratos, en una sola capa.

- **Alto contenido en sólidos. Fórmula sin solventes.** La ausencia de solventes significa menos COV y menos pulverización excesiva, mientras que el 97 % de sólidos significa que más producto permanece en el techo en lugar de evaporarse en el aire.
- **Tecnología impermeable.** Esta silicona no se ve afectada por el agua estancada y no se deslamin.
- **Alcanza una Clasificación de resistencia al fuego ANSI/UL 790 Clase A** al revestir cualquier ensamble de techo de cubierta no combustible con clasificación UL Clase B o C existente con el Revestimiento de silicona para techos con alto contenido en sólidos de GAF. Consulte UL Product iQ para conocer todos los detalles y requisitos.
- **Protección certificada para NSF P151:** Certificación de los componentes del sistema de captación de agua de lluvia.
- **Adhesión máxima** sin imprimador.*
- **Blanqueamiento, retención del brillo y reflectividad excepcionales** gracias al óxido de titanio de alto rendimiento (también conocido como TiO₂).
- **Clasificación de techo fresco.** Se puede utilizar para cumplir con los requisitos de techos frescos del Título 24, Parte 6, del Código de Regulaciones de California de 2025 (solo en color blanco).
- **Vida útil: 24 meses.**
- **Rodillo o pulverizador:** de cualquier manera, se queda donde lo aplica.



Obtenga más información en
gaf.com/es-CoatingQuickLinks

* Realice una prueba de adhesión para asegurar que haya una adhesión adecuada del revestimiento.

Para obtener más información, comuníquese con GAF Design Services al 1-877-423-7663 o a designservices@es.gaf.com



Revestimiento para techos de silicona Unisil de GAF

Este revestimiento de silicona a base de solvente proporciona una protección duradera contra los elementos climáticos, los rayos ultravioletas (UV) y las goteras cuando se aplica sobre aislante de espuma de poliuretano y otros sustratos apropiados.



Masilla de silicona GAF

La Masilla de silicona GAF, un sellador de silicona espeso, apto para brocha y de alto espesor, es un material de reparación flexible y fácil de usar que se adhiere a una gran variedad de sustratos. Con una elongación de casi el 600%, esta masilla está diseñada para ofrecer un buen desempeño durante la expansión y contracción térmica.



Sellador con fibra de silicona de GAF

Este sellador reforzado con fibra de polietileno está formulado para permanecer donde lo aplique. No se descuelga en aplicaciones verticales y en altura, por lo que es perfecto para detalles de difícil acceso, desagües y salidas de agua.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

GAF