

Quix™

Leak Barrier



Helps protect against roof leaks caused by wind-driven rain and ice dams



Durable, affordable Quix™ roof accessories help protect your roof and your budget

Features:

- › **Excellent protection** — Protects at eaves, rakes, valleys, and around chimneys and skylights
- › **Mineral-surfaced** — Ideal for use with asphalt shingles
- › **Easy-to-use** — Split-back release film for fast installation
- › **Durable** — Can resist UV degradation for up to 45 days¹

Nominal Specifications²:

- › 1.95 square roll: 195 sq. ft. (excludes laps)
- › Roll width: 36 in.
- › Roll length: 65 ft.

Meets most local building codes that require the use of leak barriers³:

- › Meets or exceeds ASTM D1970
- › State of Florida Approved
- › Meets or exceeds the requirements of the Texas Department of Insurance.
- › Can be used to comply with certain FORTIFIED Roof™ requirements.⁴

Explore all our solutions at quixroofing.com

¹ 45-day UV resistance is based on testing conducted under controlled laboratory conditions. This product should be covered by a primary roof covering as soon as possible and no more than 45 days after installation.

² Values stated are approximate and subject to normal manufacturing variation.

³ Source: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC). Always check local building codes for requirements in your area.

⁴ For eligibility requirements, terms and restrictions related to FORTIFIED Roof™ see current Fortified Home Standard available at fortifiedspecs.org. U.S. only. For information about GAF products that can be used to comply with certain Fortified roof requirements visit gaf.com/fortified.

Start it. Finish it. **Quix™**



Barrera Contra Goteras



Ayuda a proteger contra las goteras del techo causadas por los vientos con lluvia y los diques de hielo.



Duraderos y asequibles, los accesorios para techo Quiix™ ayudan a proteger su techo y su presupuesto

Características:

- › **Excelente protección:** protege aleros, inclinaciones, valles y alrededor de chimeneas y tragaluces.
- › **Superficie mineral:** ideal para usar con tejas de asfalto
- › **Fácil de usar;** película de liberación dividida para una instalación rápida
- › **Duradero:** puede resistir la degradación UV hasta por 45 días¹

Especificaciones nominales²:

- › Rollo de cuadrado de 1.95: 195 sq ft (no incluye traslajos)
- › Ancho del rollo: 36 in
- › Largo del rollo: 65 ft

Cumple con la mayoría de los códigos de construcción locales que requieren el uso de barreras contra goteras³:

- › Cumple o supera la norma ASTM D1970.
- › Aprobado por el estado de Florida
- › Cumple o supera los requisitos del Departamento de Seguros del estado de Tejas.
- › Se puede utilizar para cumplir con ciertos requisitos de FORTIFIED Roof™.⁴

Explore todas nuestras soluciones en quixroofing.com

¹ La resistencia a los rayos UV de 45 días se basa en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio controladas. Este producto debe cubrirse con una cubierta principal de techo lo antes posible y no más de 45 días después de la instalación.

² Los valores indicados son aproximados y están sujetos a una variación normal en la fabricación.

³ Fuente: Código internacional de construcción (International Building Code, IBC) y Código Internacional Residencial (International Residential Code, IRC). Siempre consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos en su área.

⁴ Para conocer los requisitos de elegibilidad, los términos y las restricciones relacionados con FORTIFIED Roof™ consulte el estándar actual de Fortified Home disponible en fortifiedspecs.org. Solo en EE. UU. Para obtener información sobre los productos GAF que pueden utilizarse para cumplir con ciertos requisitos de Fortified Roof, visite gaf.com/es-fortified.

Comiencelo. Finalícelo. 