

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

De: Departamento de servicio técnico

Asunto: *Evitar problemas de pegado de adhesivo y manchas mientras se instalan las tejas autoadhesivas en clima cálido y soleado*

Fecha de publicación: 03/11/2011

Fecha de revisión: 01/15/2019

N.º: TAB-R 2011-158

¿Cuál es el problema?

- **El autoadhesivo sellante está diseñado para pegar...** cuando está expuesto a condiciones climáticas cálidas y con sol.
- **Cuando se embala, el autoadhesivo sellante se alinea con la cinta adhesiva de plástico transparente...** sobre la siguiente teja en el paquete, lo que permite separarlas.
- **Cuando se instala, el autoadhesivo sellante unirá la teja que se superpone con la teja de abajo...** cuando el adhesivo se activa por la exposición a temperaturas cálidas y al sol.
- **Una vez que se sacan las tejas del paquete, el autoadhesivo sellante también se pegará a la mayoría de las superficies...** con las que hace contacto si el adhesivo es activado por la exposición a temperaturas cálidas y al sol.

¿Ha sido esto siempre un problema?

- **Sí...** Sin embargo, el rendimiento mejorado del sellador ha sido la clave para alcanzar clasificaciones para vientos más altas y para proporcionar a nuestros clientes una mejor cobertura de la garantía contra vientos.
- **Los autoadhesivos sellantes más agresivos que se usan en la actualidad...**
 - Sellan más rápido y requieren menos sol para activar el adhesivo
 - Funcionan mejor en climas fríos, lo que permite una temporada de instalación más prolongada
- **El autoadhesivo sellante se pegará y manchará...** la mayoría de los materiales si se deja en contacto por un corto período en un día cálido y soleado.

¿Qué se puede hacer para evitar este problema?

- **Mantén las tejas guardadas en los paquetes...** o manipula las tejas de a pares, o al menos apiladas por separado para mantener el autosellado en línea con la cinta adhesiva hasta que las coloques.
- **Mantén el autoadhesivo sellante hacia arriba...** cuando dejes tejas o trozos de tejas sin instalar en el techo.
- **Corta y quita las sobras...** de las tejas de la superficie del techo de inmediato.
- **Cubre patios, pasillos, galerías, etc. con lonas...** para protegerlos de los trozos de tejas que sobran y caen en estas superficies donde se pueden pegar y manchar.

¿Dónde puedo obtener más información?

GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita www.gaf.com para encontrar la información más reciente sobre nuestros productos y su instalación.

Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico de GAF sobre este tema. Visita siempre www.gaf.com para asegurarte de acceder a la información más actualizada.