

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

De: Departamento de servicios técnicos

Asunto: *evitar problemas de pegado de adhesivo y manchas mientras se instalan las tejas autoadhesivas en clima cálido y soleado*



Calidad en la que puedes confiar...
¡Del fabricante de techos
más grande en Norteamérica!

Fecha: 03/11/2011

Nº: TAB-R 2011-158

¿Cuál es el problema?

- El autoadhesivo sellante está diseñado para pegar... cuando está expuesto a condiciones climáticas cálidas y con sol.
- Cuando se embala, el autoadhesivo sellante se alinea con la cinta adhesiva de plástico transparente... sobre la siguiente teja en el paquete, lo que permite separar las tejas.
- Cuando se instala, el autoadhesivo sellante unirá la teja que se superpone con la teja de abajo... cuando el adhesivo se activa por la exposición a temperaturas cálidas y al sol.
- Una vez que se sacan las tejas del paquete, el autoadhesivo sellante también se pegará a la mayoría de las superficies... con las que hace contacto si el adhesivo es activado por la exposición a temperaturas cálidas y al sol.

¿Esto ha sido un problema siempre?

- Sí... Sin embargo, el rendimiento mejorado del sellador ha sido la clave para alcanzar clasificaciones para vientos más altas y para proporcionar a nuestros clientes una mejor cobertura de la garantía contra vientos.
- Los autoadhesivos sellantes más agresivos que se usan en la actualidad... seals quicker and requires less sun to activate the adhesive
 - Sellan más rápido y requieren menos sol para activar el adhesivo
 - Funcionan mejor en climas fríos, lo que permite una temporada de instalación más prolongada
- El autoadhesivo sellante se pegará y manchará... la mayoría de los materiales si se deja en contacto por un corto período en un día cálido y soleado.

¿Qué se puede hacer para evitar este problema?

- Mantén las tejas en los paquetes... o manipula las tejas de a pares, o al menos apiladas por separado para mantener el autosellado en alineación con la cinta adhesiva hasta que las coloques.
- Mantén el autoadhesivo sellante hacia arriba... cuando dejes tejas o trozos de tejas sin instalar en el techo.
- Corta y remueve las sobras... de las tejas de la superficie del techo inmediatamente.
- Cubre patios, pasillos, galerías, etc. con lonas... para protegerlos de los trozos de tejas que sobran y caen en estas superficies donde se pueden pegar y manchar.

¿Dónde puedo obtener más información?

El servicio técnico de GAF puede ayudarte... con éstas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita: www.gaf.com.