

# Acrílico sobre asfalto

## Restauración del techo en cinco pasos:



### Prepare el techo

- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y firme
- Realice una detección de humedad o identifique todas las áreas húmedas
- Realice una prueba de adhesión para asegurar que haya una adhesión adecuada del revestimiento base de acrílico de GAF



### Prepare el sustrato

- Reemplace la membrana húmeda y el aislante con material similar
- Lave el techo a presión con **concentrado de limpieza de GAF**




### Detalle las uniones, tapajuntas y penetraciones

- Trate todas las uniones con **tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF**
  - Para uniones ajustadas, aplique tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF a razón de 100 pies lineales por galón
  - Las uniones sueltas deben tener tres hiladas de tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF y **tela GAF Premium** de 6" a razón de 30 pies lineales por galón
- Trate todas las áreas agrietadas, bordillos, penetraciones y drenajes con **tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF y tela GAF Premium de 12"**
  - Aplique tres hiladas a razón de 30 pies lineales por galón



### Aplique el revestimiento base

- Aplique **revestimiento base de acrílico de GAF** o **revestimiento base de acrílico para bloqueo de exudaciones de GAF** para ayudar a mejorar la adhesión del revestimiento superior de acrílico de GAF y mitigar cualquier exudación asfáltica
  - Aplique el revestimiento base de acrílico según las especificaciones para una garantía de 10 a 15 años<sup>1</sup>
    - El acrílico GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol



### Recubra el techo

- Aplique el **revestimiento superior de acrílico de GAF** según las especificaciones para una garantía limitada de 10 a 15 años<sup>1</sup>
  - El acrílico GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- Asegúrese de que la capa anterior se haya secado/curado completamente antes aplicar la capa siguiente
  - No aplique más de 1.5 galones por cuadrado por capa
- Verifique constantemente las milésimas de pulgada húmedas para una cobertura uniforme.



Ciertos proyectos instalados por contratistas GAF Master, Master Select™ o Premium Coating Systems pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada.

NOTA: los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF que requieren el uso de productos GAF.



[es.gaf.com/revestimientos](http://es.gaf.com/revestimientos)

<sup>1</sup> Consulte el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF* para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en [es.gaf.com](http://es.gaf.com), para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™  
Protegemos lo que más importa

