



Prepare el sustrato

- ☐ Concentrado de limpieza de GAF
- ☐ Hidrolavadora
- ☐ Sopladora
- ☐ Escobilla/escoba

Aplique imprimación (cuando sea necesario)

- ☐ Imprimador
- ☐ Cable de prolongación
- ☐ Taladro de ½" (para mezclador)
- ☐ Mezclador de paletas/varilla para mezclar

Detalles del tapajuntas (tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad de GAF)

Consulte con el representante de ventas técnicas de GAF para obtener instrucciones específicas sobre el tratamiento de las uniones.

- ☐ Baldes
- ☐ Tijera para techos
- ☐ Tela GAF de primera calidad de 12"
- ☐ Cepillo de techo manual o cepillo para virutas de 4"

Revestimiento base (revestimiento base y tela HydroStop® de alta calidad de GAF)

- ☐ Tela GAF de primera calidad de 40"
- ☐ Cepillo para bloques de techo de 10"
- ☐ Mango cónico del cepillo

Revestimiento superior HydroStop® de acrílico de alta calidad GAF

- ☐ Medidor de milésimas húmedo
- ☐ Taladro de ½" (para mezclador)
- ☐ Mezclador de paletas
- ☐ 2 postes extensibles
- ☐ Armazones de rodillos de alta resistencia de 9" o 18"
- ☐ Rodillos de lanilla de 1¼"

No olvide los accesorios:

- | | |
|--|---|
| ☐ Guantes | ☐ Trapos |
| ☐ Gafas protectoras | ☐ Protección para calzado |
| ☐ Jabón y agua (para limpieza) | ☐ Cepillos para virutas |
| ☐ Cinta de enmascarar y papel de enmascarar | ☐ Bolsas de basura para contratistas |

