

Silicona sobre EPDM

Restauración del techo en cinco pasos:

1



Prepare el techo

- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y firme
- Realice un análisis de humedad e identifique todas las áreas húmedas
- Realice una prueba de adhesión para garantizar que haya una adhesión adecuada del revestimiento

2



Prepare el sustrato

- Reemplace la membrana y el aislamiento húmedos con material similar
- Lave a presión el techo con el **activador GAF EPDM**, aplicando a una velocidad de 0.2 galones por cuadrado
- Si persiste la acumulación de suciedad abundante, utilice el **concentrado de limpieza GAF**

3



Preparación del techo

- Aplique pruebas de adhesión para determinar si es necesario un imprimador
 - Si se requiere imprimador, comuníquese con su representante de ventas técnico local para obtener más información

4



Detalle las uniones, los tapajuntas y las penetraciones

- Trate todas las uniones con **masilla de silicona GAF**
- Aplique masilla de silicona GAF con un grosor en húmedo de 60 milésimas de pulgada o 1/16" (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)
- Las uniones abiertas deben ser revestidas con tres capas de **tela Premium y masilla de silicona GAF**
- Trate todos los bordillos, las penetraciones y los drenajes con masilla de silicona GAF
 - Aplique masilla de silicona GAF con un grosor en húmedo de 60 milésimas de pulgada o 1/16" (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)

5



Recubra el techo

- Aplique **silicona GAF Unisil y silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos** según las especificaciones para una garantía o garantía limitada de 10/15/20 años¹
 - La silicona GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- La silicona GAF Unisil requerirá, como mínimo, dos capas
- La silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos se puede aplicar en una o varias capas
 - Para sistemas de revestimiento de una capa, asegúrese de que el techo tenga una pendiente de 2:12 o menos
 - Aplique a razón de 2 galones, como máximo, por cuadrado
- Verifique constantemente las milésimas de pulgada húmedas para una cobertura uniforme



Ciertos proyectos instalados por contratistas GAF Master, Master Select™ o Premium Coating Systems pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada¹

NOTA: Los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF, y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF, que requieren el uso de productos GAF.

es.gaf.com/Revestimientos

¹ Consulte el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF* para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en es.gaf.com, para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

