

Silicona sobre TPO

Restauración del techo en cinco pasos:



1

Evalúe el techo

- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y firme
- Realice un análisis de humedad e identifique todas las áreas húmedas
- Realice una prueba de adhesión para garantizar que haya una adhesión adecuada del revestimiento
- El nuevo TPO debe soportar un mínimo de 30 días



2

Prepare el sustrato

- Reemplace la membrana y el aislante húmedos con material similar
- Lave el techo a presión con el **concentrado de limpieza GAF**



3

Aplique imprimación al techo

- Para promover la adhesión del revestimiento superior de silicona, aplique el **imprimador rojo de TPO GAF** a razón de 0.25 galones por cuadrado
 - Aplique el revestimiento superior después de que el imprimador esté seco, pero dentro de las 24 a 48 horas para lograr una adhesión química adecuada



4

Dé el acabado a las uniones, tapajuntas y penetraciones

- Trate todas las uniones, bordillos, penetraciones y drenajes con **masilla de silicona GAF**
 - Aplique masilla de silicona GAF con un espesor en húmedo de 60 milésimas de pulgada o 1/16" (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)
 - Las uniones abiertas deben revestirse con tres capas de **tela Premium y masilla de silicona GAF**
- Trate todos los bordillos, penetraciones y drenajes con masilla de silicona GAF
 - Aplique masilla de silicona GAF con un espesor en húmedo de 60 milésimas de pulgada o 1/16" (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)



5

Recubra el techo

- Aplique **silicona GAF Unisil** y **silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos** según las especificaciones para una garantía o garantía limitada de 10/15/20 años¹
 - La silicona GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- La silicona GAF Unisil requerirá, como mínimo, dos capas
- La silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos se puede aplicar en una o varias capas
 - Para sistemas de revestimiento de una capa, asegúrese de que el techo tenga una pendiente de 2:12 o menos
 - Aplique a razón de 2 galones, como máximo, por cuadrado
- Verifique constantemente las milésimas de pulgada húmedas para una cobertura uniforme



Ciertos proyectos instalados por contratistas GAF Master, Master Select™ o Premium Coating Systems pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada¹

NOTA: Los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF, y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF, que requieren el uso de productos GAF.

es.gaf.com/Revestimientos

¹ Consulte el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF* para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en es.gaf.com, para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

