



Timberline HDZ^{MD}
Bardeaux à vie[†] High Definition^{MD}



TECHNOLOGIE
LAYERLOCK^{MD}



Le bardeau le plus vendu en Amérique du Nord est encore meilleur — de nouveau

Désormais, grâce à la protection contre les algues StainGuard Plus^{MC3} et la technologie LayerLock^{MD}, Timberline HDZ^{MD} offre tout ce que vous pouvez vous attendre d'un toit architectural en bardeaux, et plus encore.

Bardeaux Timberline HDZ^{MD}



Avantages :

- **Technologie LayerLock^{MD}** — la technologie exclusive fusionne mécaniquement la liaison commune entre les couches de bardeaux qui se chevauchent
- **Précision de clouage jusqu'à de 99,9 %** — la zone de clouage StrikeZone^{MD} est si facile à atteindre qu'un couvreur a placé 999 clous sur 1 000 correctement dans notre test¹
- **Garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}** — lorsqu'ils sont installés avec la combinaison requise d'accessoires GAF, les bardeaux Timberline HDZ^{MD} bénéficient d'une première de l'industrie : une garantie contre le vent sans limitation de la vitesse maximale du vent²

- Le scellant Dura Grip^{MC} s'apparie à la surface des microgranules de la surface de clouage StrikeZone^{MD}. Puis, une polymérisation de la liaison asphalte-asphalte durcit et procure durabilité, résistance et rendement exceptionnel contre l'arrachement par le vent.
- **Protection contre les algues StainGuard Plus^{MC}** — utilise spécialement des capsules conçues pour libérer du cuivre au fil du temps, afin de lutter durablement contre les algues; vient avec une garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert³
- **Touche de finition parfaite** — pour le meilleur look, utilisez les bardeaux de faîtière TimberTex^{MD} de qualité supérieure ou les bardeaux de faîtière TimberCrest^{MD} SBS modifiés de qualité supérieure

Couleurs :



Détails du produit :

Particularités du produit/système

- Construction fibre de verre et asphalte
- Dimensions (approx.) : 337 mm x 1 000 mm (13 1/4 po. x 39 3/8 po.)
- Pureau de 143 mm (5 5/8 po.)
- Lots/Carré : 3
- Pièces/Carré : 64
- Protection contre les algues StainGuard Plus^{MC} 3
- Arêtier/faîtière : TimberTex^{MD}, TimberCrest^{MD}, Seal-A-Ridge^{MD}; Ridgglass^{MD}
- Départ : Pro-Start^{MD}; QuickStart^{MD}; WeatherBlocker^{MC}

Normes et protocoles applicables

- Homologué UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
- Classé par UL conformément à ICC-ES AC438
- Conforme à la norme ASTM D7158, classe H
- Conforme à la norme ASTM D3161, classe F
- Conforme à la norme ASTM D3018, type 1
- Conforme à la norme ASTM D3462⁴
- Rapports d'évaluation ICC-ES ESR-1475 et ESR-3267
- Conforme à la norme CSA A123.5
- Classement au feu du toit CAN/ULC-S107 Classe A

¹ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires de GAF* pour obtenir la couverture complète et les restrictions. Visitez gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et de 3 accessoires GAF admissibles. Voir la *Garantie limitée du système de toiture de GAF* pour obtenir la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture de GAF*, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*. Visitez gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

² Résultats basés sur l'étude menée par Home Innovation Research Labs, un laboratoire de recherche indépendant, comparant l'installation de bardeaux Timberline HD^{MD} à celle de bardeaux Timberline HDZ^{MD} sur un plateau de toit de 1,5 m² (16 pi²) au moyen d'un motif de clouage à quatre clous standard dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les résultats réels peuvent varier.

³ La garantie limitée WindProven^{MC} de 15 ans des bardeaux Timberline HDZ^{MD} exige l'utilisation des bandes de départ GAF, de la protection de plateau de toit, des bardeaux de faîtière et de la membrane d'étanchéité ou de la ventilation d'entretoit. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour la couverture et les restrictions complètes. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

⁴ La garantie limitée de 25 ans StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert n'est offerte que sur les produits vendus dans les emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Consultez la *Garantie limitée pour les bardeaux et les accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi que les produits admissibles.

⁵ Vérifiés périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour s'assurer de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs réels de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

We protect what matters most™
Nous protégeons ce qui compte le plus^{MC}

