

**Para:** Ventas residenciales de GAF, contratistas de GAF, Servicios de campo, AIS, CARE  
**De:** Servicio técnico  
**N.º:** TAB-R-114

### **Tejas de sellado a mano**

*¿Qué es el sellado a mano?*

**Sellado a mano** es... el método para asegurar y mejorar el sellado de tejas con cemento para techos (ASTM D4586) en pendientes muy escarpadas, en áreas con vientos fuertes y cuando se instalan en climas fríos.

*¿Cuándo se deben sellar a mano las tejas?*

**GAF puede optar por sellar a mano un techo o la pendiente de un techo** ... si no ha habido suficiente calor o exposición al sol para sellar las tejas y se han producido daños por voladura de tejas. Esto no significa que el sellador esté defectuoso, solo que no ha habido suficiente calor para activar el sellador. El hecho de que una teja no selle debido a un calor insuficiente no es un defecto de fabricación.

#### **Selle a mano las tejas al instalar...**

- En clima frío, otoño o invierno.
- En pendientes escarpadas (pendientes de techo superiores a 21:12)
- En techos de mansarda
- Mientras realiza reparaciones
- Despues de la instalación de accesorios, como respiraderos o tragaluces eléctricos
- Cubre la inclinación del techo para mayor protección contra el viento.
- En áreas de polvo/arena arrastradas por el viento

*¿Cómo se realiza el sellado a mano?*

**Consulte las instrucciones de aplicación de las tejas...** para determinar el número y la ubicación de las pizcas de cemento que se utilizarán y el sellado. Todas las instrucciones de aplicación de tejas de GAF incluyen procedimientos de sellado a mano. Siga las instrucciones para sellar el producto en particular.

- **Utilice una pistola para aplicación de masilla o una paleta pequeña...** colocar pizcas de cemento debajo de la teja a sellar.
- **Use pizcas de cemento del tamaño de una moneda de 25 centavos...** como guía para juzgar la cantidad correcta de cemento a utilizar.
- **Presiona la teja en el cemento...** para sellar completamente estas tejas.

**Nota:** Demasiado cemento puede caer por la cara de la teja o causar ampollamiento.

*¿Tiene preguntas?*

**El Servicio técnico de GAF puede ayudarlo** con estas y otras preguntas que pueda tener sobre la instalación de su nuevo techo. Puede comunicarse con el Servicio de soporte técnico al 800-766-3411. El sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que pueda tener o para obtener información adicional que pueda necesitar. Visite [www.gaf.com](http://www.gaf.com) para encontrar la información más reciente sobre nuestros productos y su instalación.

**Importante:** Este documento reemplaza cualquier boletín de asesoramiento técnico anterior de GAF sobre este tema. Consulte siempre [www.gaf.com](http://www.gaf.com) para asegurarse de tener la información más actualizada.