

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

De: Departamento de servicios técnicos

Asunto: Almacenamiento correcto de las tejas



Calidad en la que puedes confiar...
¡Del fabricante de techos
más grande en Norteamérica!

Fecha: 05/27/2011

No: TAB-R 2011-122

¿Es importante el almacenamiento incorrecto de las tejas?

Sí. El almacenamiento correcto de las tejas es esencial para la calidad del techo. Si las tejas no se almacenan correctamente, puedes terminar con un producto que no es estéticamente agradable después de su instalación o puedes necesitar un reemplazo antes de lo previsto.

Algunos de los efectos más comunes del almacenamiento incorrecto de las tejas incluyen...

- **Manchas:** pueden ser causadas por aceites livianos que liberan las tejas
- **Distorsión en el paquete:** causada por lo general por el apilamiento incorrecto
- **Pegado:** causado por el calor o presión excesivos

¿Tienes las tejas una vida útil?

En teoría, no tienen vida útil las tejas dentro de un paquete. Sin embargo, las tejas de asfalto pueden tener una tendencia a endurecerse si se almacenan durante más de un año. Si una teja se va a utilizar después de un año de almacenamiento, se debe tener cuidado al manipularla ya que se puede haber endurecido con el tiempo. Suponiendo que se tomen todas las precauciones, las tejas que se almacenan correctamente deben tener un buen rendimiento.

¿Existen algunas sugerencias para almacenar las tejas de manera apropiada?

- **Como regla general, almacena las tejas en un lugar fresco y seco...** en pilas de no más de cuatro pies de altura. Si se necesita un apilamiento más alto, se recomienda que se utilicen anaqueles o contenedores para evitar que el peso de los paquetes en los palés superiores hagan presión sobre los paquetes que están más abajo. Se aceptan también capas de láminas de madera contrachapada de un mínimo de 3/8". Nunca apiles más de dos palés.
- **Haz girar todas las existencias sistemáticamente...** para que el material que se ha almacenado por mayor tiempo sea el primero en salir (es decir, primero en entrar, primero en salir).
- **Organiza las existencias...** para que haya un amplio espacio para que los montacargas y otros equipos de manejo operen sin chocar y dañar los materiales en las pilas.
- **No almacenes el material para los techos de asfalto en el exterior...** por largos períodos de tiempo. Si es necesario, coloca los materiales en una plataforma elevada o en palés para que no estén en contacto con el piso. Además, cubre los materiales del techo con una cubierta de plástico de color claro con ventilación o de plástico transpirante.
- **Utiliza lonas para protegerlos de la lluvia o la nieve.** Ventila la cubierta protectora para permitir que circule el aire. No almacenes las tejas al calor del sol.

¿Dónde puedo obtener más información?

El servicio técnico de GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita: www.gaf.com.